

COESIONE  
ITALIA 21-27

SCUOLA E  
COMPETENZE



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*



## **COMUNE DI AFRAGOLA**

### **PROVINCIA DI NAPOLI**

OGGETTO: "RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA GRANDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RITA LEVI MONTALICINI" MEDIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA". DA FINANZIARE CON FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

## **Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica**

<b>Cod. Eel.</b>	<b>7_CME</b>	<b>Computo metrico dei lavori</b>
------------------	--------------	-----------------------------------

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	01.07.2025	

IL PROGETTISTA Ing. Nunzio Boccia Arch. Massimo Viola	DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI Ing. Nunzio Boccia
---	---

*Tutti i diritti di riproduzione riservati*

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** "RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA GRANDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RITA LEVI MONTALICINI" MEDIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA".

**COMMITTENTE:**

Data, 01/07/2025

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
	<b>Zona Palestra (Cat 1)</b>							
	<b>Opere Edili (SbCat 1)</b>							
1 CAM25_R02 .060.080.A	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. pavimentazione palestra		24,15	11,900		287,39		
	SOMMANO mq					287,39	2,91	836,30
2 CAM25_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 1 [mq 287.39]					287,39		
	SOMMANO mq					287,39	15,57	4'474,66
3 CAM25_R02 .025.060.B (CAM)	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq Rimozione infissi esterni	6,00	3,54 3,54		0,900 1,200	19,12 4,25		
	SOMMANO mq					23,37	8,72	203,79
4 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Pareti interne palestra		72,00		7,550	543,60		
	SOMMANO mq					543,60	5,29	2'875,64
5 CAM25_R02 .015.010.A	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature Tinteggiatura soffitto		24,15	11,900		287,39		
	SOMMANO mq					287,39	2,91	836,30
6 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [mq 287.39] Vedi voce n° 2 [mq 287.39] Vedi voce n° 3 [mq 23.37] Vedi voce n° 4 [mq 543.60] Vedi voce n° 5 [mq 287.39]				0,020 0,100 0,100 0,030 0,010	5,75 28,74 2,34 16,31 2,87		
	SOMMANO mc					56,01	44,40	2'486,84
7 CAM25_E07. 010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							11'713,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'713,53
	Vedi voce n° 2 [mq 287.39]					287,39		
	SOMMANO mq					287,39	15,79	4'537,89
8 CAM25_E07. 010.030.B (C AM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm Vedi voce n° 7 [mq 287.39]	6,00				1'724,34		
	SOMMANO mq					1'724,34	3,27	5'638,59
9 CAM25_E16. 020.030.A (C AM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Vedi voce n° 4 [mq 543.60]					543,60		
	SOMMANO mq					543,60	26,57	14'443,45
10 CAM25_E16. 010.030.A	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Vedi voce n° 9 [mq 543.60]					543,60		
	SOMMANO mq					543,60	5,24	2'848,46
11 CAM25_E07. 010.060.A (C AM)	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Vedi voce n° 1 [mq 287.39]					287,39		
	SOMMANO mq					287,39	5,33	1'531,79
12 NP.01	Fornitura e posa in opera di pavimento per campo da gioco palestra, aventi le seguenti caratteristiche: Strato di usura in cloruro di polivinile calandrato senza alcuna aggiunta d ... re del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli sfridi, tracciamento del campo da gioco e pulitura finale. Vedi voce n° 11 [mq 287.39]					287,39		
	SOMMANO mq					287,39	97,62	28'055,01
13 CAM25_E13. 070.070.A	Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Sguscia perimetrale		72,00			72,00		
	SOMMANO ml					72,00	9,36	673,92
14 CAM25_E15. 030.020.B (C AM)	Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura ... di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm Vedi voce n° 13 [ml 72.00]				2,100	151,20		
	SOMMANO mq					151,20	56,55	8'550,36
15	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una							
	A R I P O R T A R E							77'993,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							77'993,00
CAM25_E21. 010.010.A (C AM)	mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 9 [mq 543.60] Soffitto Vedi voce n° 14 [mq 151.20]  Sommano positivi mq Sommano negativi mq  SOMMANO mq		24,15	11,900		543,60 287,39 -151,20  830,99 -151,20  679,79	3,73	2'535,62
16 CAM25_E21. 020.030.B (C AM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Vedi voce n° 15 [mq 679.79]  SOMMANO mq					679,79  679,79	9,96	6'770,71
17 CAM25_E18. 080.012.B	Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, ... zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67 \text{ W/}$ mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente Vedi voce n° 3 [mq 23.37]  SOMMANO mq					23,37  23,37	751,22	17'556,01
<b>Opere in Copertura (SbCat 2)</b>								
18 CAM25_R02 .090.070.B	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. Copertura palestra  SOMMANO mq		24,15	11,900		287,39  287,39	5,82	1'672,61
19 CAM25_R02 .060.022.A (C AM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 18 [mq 287.39]  SOMMANO mq					287,39  287,39	15,57	4'474,66
20 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 18 [mq 287.39] Vedi voce n° 19 [mq 287.39]  SOMMANO mc				0,010 0,070	2,87 20,12  22,99	44,40	1'020,76
21 CAM25_E07. 010.030.A (C AM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilianti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm Vedi voce n° 19 [mq 287.39]					287,39		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					287,39		112'023,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					287,39		112'023,37
	SOMMANO mq					287,39	15,79	4'537,89
22 CAM25_E07. 010.030.B (C AM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm Vedi voce n° 21 [mq 287.39]	3,00				862,17		
	SOMMANO mq					862,17	3,27	2'819,30
23 CAM25_E10. 020.020.A (C AM)	Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm Isolamento copertura		24,15	11,900		287,39		
	SOMMANO mq					287,39	43,38	12'466,98
24 CAM25_E12. 020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... dinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Vedi voce n° 23 [mq 287.39]					287,39		
	SOMMANO mq					287,39	28,50	8'190,62
25 CAM25_E12. 060.040.B	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde Vedi voce n° 24 [mq 287.39]					287,39		
	SOMMANO mq					287,39	4,14	1'189,79
<b>Impianti Elettrici (SbCat 4)</b>								
26 CAM25_L04. 040.060.B (C AM)	Proiettori a LED Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termi ... resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 400x273x70 mm. Potenza 53-73-87 W. Proiettori palestra					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	244,60	3'669,00
27 CAM25_L04. 040.070.B	Accessori per proiettori a LED Proiettore a led: gabbia di protezione dim. 456x300x25 mm Vedi voce n° 26 [cad 15.00]					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	48,14	722,10
28 NP.02	Revisione di impianto elettrico e di quello di messa a terra, con parziali interventi di messa a norma realizzati in conformità alle norme CEI 64/87; 64/15 e 64/54. Compreso quanto necessario per dare il lavoro completo aregola d'arte; Incluso collaudo, invio e protocollo delle conformità al Comune Revisione impianto elettrico					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		145'619,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,00		145'619,05
	SOMMANO a corpo					1,00	2'300,00	2'300,00
	<b>Impianti Termico (SbCat 5)</b>							
29 CAM25_R02 .050.040.A (CAM)	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 34.000 W. Rimozione di caldaia murale Rimozione di aerotermo (voce considerata in analogia a caldaia murale)					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,90	75,60
30 CAM25_M0 8.010.095.A A	Aerotermo con scambiatore a tubi alettati in acciaio Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, in ... a a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 30,95 P = 6 N =2 Fornitura di nuovi aerotermini					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'388,18	5'552,72
31 CAM25_M0 8.010.097.A	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad ... ione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete Voce considerata in analogia per il collegamento degli aerotermini					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	140,59	562,36
32 NP.03	Revisione e adeguamento dell'impianto termico area palestra. Compreso quanto necessario per dare il lavoro completo aregola d'arte; Incluso collaudo, invio e protocollo delle conformità al Comune Revisione impianto termico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
	<b>Interventi Strutturali (SbCat 3)</b>							
33 CAM25_R02 .020.030.C (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm Demolizione tamponature per realizzazione ringrosso travi	3,00	11,68 24,20		0,500 0,500	17,52 12,10		
	Demolizione tamponature e tramezzature per ringrosso pilastri	3,00	1,40		3,850	16,17		
	(par.ug.=6,00+3+3+2)	6,00 14,00	1,15 1,10		3,850 3,850	26,57 59,29		
		3,00 6,00 14,00	1,40 1,15 1,10		7,800 7,800 7,800	32,76 53,82 120,12		
	SOMMANO mq					338,35	11,76	3'979,00
34 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							159'588,73

COMMITTENTE:





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39'720,00		196'786,32
	SOMMANO cm					39'720,00	0,64	25'420,80
38 CAM25_MT. A.07.021	A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI Ancorante chimico <b>Travi</b> Seminterrato *(par.ug.=4,00*117) Piano Primo  Piano copertura  <b>Pilastri</b> Piano seminterrato AS14 *(par.ug.=12*2) Piano seminterrato AS6 *(par.ug.=9,00*2*(5+5)) Piano seminterrato AS10 *(par.ug.=4,00*2*(6+6)) Piano seminterrato AS9 *(par.ug.=2*(6+6)) Piano seminterrato A16 *(par.ug.=2*(6+6))  Piani in elevazione AS14 *(par.ug.=4*(6+6)) Piano seminterrato AS6 *(par.ug.=3,00*4*(5+5)) Piano seminterrato AS10 *(par.ug.=4,00*4*(6+6)) Piano seminterrato AS9 *(par.ug.=4*(6+6)) Piano seminterrato A16 *(par.ug.=4*(6+6))	468,00				468,00 117,00 240,00 117,00 240,00  24,00 180,00 96,00 24,00 24,00  48,00 120,00 192,00 48,00 48,00		
	SOMMANO cad					1'986,00	36,42	72'330,12
39 CAM25_E03. 010.030.B (C AM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35 <b>Travi</b> Seminterrato *(par.ug.=4,00*0,22) Piano Primo  Piano copertura  <b>Pilastri</b> Piano seminterrato AS14 Piano seminterrato AS6 *(par.ug.=9,00*0,24) Piano seminterrato AS10 *(par.ug.=4,00*0,28) Piano seminterrato AS9 Piano seminterrato A16  Piani in elevazione AS14 Piano seminterrato AS6 *(par.ug.=3,00*0,24) Piano seminterrato AS10 *(par.ug.=4,00*0,28) Piano seminterrato AS9 Piano seminterrato A16	0,88 0,22 0,22 0,22 0,22  1,66 2,16 1,12 0,24 0,40  1,66 0,72 1,12 0,24 0,40	11,68 11,68 24,20 11,68 24,20      7,800 7,800 7,800 7,800 7,800			10,28 2,57 5,32 2,57 5,32  6,39 8,32 4,31 0,92 1,54  12,95 5,62 8,74 1,87 3,12		
	SOMMANO mc					79,84	183,12	14'620,30
40 CAM25_E03. 040.010.A (C AM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. <b>Travi</b> Seminterrato *(par.ug.=6,00*4) Piano Primo  Piano copertura  Staffe Travi *(par.ug.=4,00*117)	24,00 6,00 6,00 6,00 6,00 468,00	11,68 11,68 24,20 11,68 24,20 2,18		2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 0,395	691,27 172,82 358,06 172,82 358,06 402,99		
	A R I P O R T A R E					2'156,02		309'157,54

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,86		352'335,24
	Piano copertura	2,00	24,20		0,900	43,56		
			24,20		0,500	12,10		
		2,00	11,68		0,900	21,02		
			11,68		0,500	5,84		
		2,00	24,20		0,900	43,56		
			11,68		0,500	5,84		
	SOMMANO mq					158,78	5,11	811,37
43 CAM25_E08. 020.025.D (C AM)	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm Vedi voce n° 33 [mq 338.35]					338,35		
	SOMMANO mq					338,35	79,77	26'990,18
44 CAM25_E16. 020.030.A (C AM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinaffio, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia Vedi voce n° 43 [mq 338.35]	2,00				676,70		
	SOMMANO mq					676,70	26,57	17'979,92
45 CAM25_E16. 010.030.A	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Vedi voce n° 44 [mq 676.70]					676,70		
	SOMMANO mq					676,70	5,24	3'545,91
46 CAM25_E21. 010.010.A (C AM)	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 45 [mq 676.70]					676,70		
	SOMMANO mq					676,70	3,73	2'524,09
47 CAM25_E21. 020.030.B (C AM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Vedi voce n° 46 [mq 676.70]					676,70		
	SOMMANO mq					676,70	9,96	6'739,93
	Parziale LAVORI A CORPO euro							410'926,64
	T O T A L E euro							410'926,64
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:





